1073S

سقاطة ليلية وقفل سطحي

السقاطات الليلية والأقفال السطحية



المواصفات

المادة	جسم من الحديد، مكونات داخلية بقاعدة فولاذية بتشطيب مطلي بالزنك، 3 مفاتيح من النحاس، سقاطة وأسطوانة من النحاس
اللون	مطلي بالرش باللون الرمادي، وألوان أخرى متاحة
مسافة الظهر	60 mm
سماكة الباب	35 mm إلى 55 mm قياسيًا؛ 30 mm إلى 60 mm حسب الطلب
خروج السقاطة	13 mm، مع زر قفل داخلي
خروج التراس	25 mm في طرازات التراس السطحي
صفيحة الإغلاق	صفيحة إغلاق زاوية قياسية للأبواب التي تُفتح للداخل؛ صفيحة مسطحة متاحة
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الوظيفة	أسطوانة مفردة، أو أسطوانة مزدوجة، أو قفل ذاتي
الميزة	بوابة منزلقة مقاومة لفتح القفل بأدوات العبث، في قفل الأسطوانة المفردة
السقاطة	سقاطة بكرة من النحاس
الفتح	على وجه واحد
الاستخدام	للاستخدام السكني

المزايا

– يدعم التشغيل الكهربائي واليدوي معًا
– حماية من الفتح غير المصرح به مع إشارة تنبيه لأمان أعلى
– مثالي لأنظمة الاتصال الداخلي أو التحكم في الدخول
– يناسب المنازل والشقق والفنادق والمستودعات والمدارس والمباني العامة

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.

وفق المنشور على cantonlock.com. تأكيد الطلب هو المواصفة الملزمة.