260

سقاطة ليلية وقفل سطحي

السقاطات الليلية والأقفال السطحية



المواصفات

المادة	حديد
سماكة الباب	35 mm إلى 55 mm قياسيًا؛ 30 mm إلى 60 mm حسب الطلب
خروج السقاطة	13 mm، مع زر قفل داخلي
خروج التراس	25 mm في طرازات التراس السطحي
صفيحة الإغلاق	صفيحة إغلاق زاوية قياسية للأبواب التي تُفتح للداخل؛ صفيحة مسطحة متاحة
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الوظيفة	أسطوانة مفردة، أو أسطوانة مزدوجة، أو قفل ذاتي
الميزة	بوابة منزلقة مقاومة لفتح القفل بأدوات العبث، في قفل الأسطوانة المفردة
الأسطوانة	أسطوانة مفردة / مزدوجة، مع وظيفة القفل الذاتي
مسافة الظهر	60 mm (2-3/8”)

المزايا

– صفيحة إغلاق زاوية قياسية للأبواب التي تُفتح للداخل
– صفيحة إغلاق مسطحة اختيارية للأبواب التي تُفتح للخارج (غير مُوصى بها)
– الأسطوانة المفردة: تُشغَّل بالمفتاح وبالمقبض الداخلي، وتتضمن بوابة منزلقة مقاومة للعبث
– الأسطوانة المزدوجة: تُشغَّل بالمفتاح من الداخل والخارج
– الأمان: تصميم عالي الأمان مع حماية من السرقة

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.