564 MB

سقاطة ليلية وقفل سطحي

السقاطات الليلية والأقفال السطحية



المواصفات

التركيب	تركيب سطحي
الاستخدام	أبواب خشبية / أبواب معدنية / أبواب سكنية
سماكة الباب	35 mm إلى 55 mm قياسيًا؛ 30 mm إلى 60 mm حسب الطلب
الهيكل	جسم من الزنك المصبوب بالقالب، ومكونات داخلية من الفولاذ المطلي بالزنك
صفيحة الإغلاق	صفيحة إغلاق زاوية قياسية للأبواب التي تُفتح للداخل؛ صفيحة مسطحة متاحة
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
التشطيب	أسود مطفأ
نوع المنتج	قفل سطحي مقاوم للسرقة / سقاطة ليلية
المادة	سبيكة الزنك
مادة لسان السقاطة	سبيكة الزنك
زر الدوران الداخلي	نحاس
غلاف أسطوانة القفل	ألومنيوم
قلب الأسطوانة	نحاس
قضيب الذيل	حديد
حلقة الأسطوانة الزخرفية	حديد
خيارات المفاتيح	حديد
الصفيحة الزخرفية	حديد
البراغي	حديد
المقاس	العلبة 89 × 58 × 25 mm (40 mm مع المقبض)؛ قطعة الاستقبال 58 × 57 × 41 mm

المزايا

– هذه السقاطة الليلية والقفل السطحي المضاد للسرقة مصمَّمة للتركيب على سطح الباب، وتوفر أمانًا موثوقًا للاستخدامات السكنية.

– أسطوانة القفل بغلاف خارجي من الألومنيوم ولبّ من النحاس، فيدور المفتاح بانتظام ويثبت الإغلاق.

– ذراع الذيل الدوّار من الحديد، وينقل الحركة بثبات أثناء القفل والفتح.

– يُورَّد القفل طقمًا كاملًا يشمل حلقة تزيين حديدية للأسطوانة، ومفاتيح حديدية، ولوحة تزيين حديدية، ومسامير تثبيت حديدية، فيكون التركيب سهلًا ومريحًا.

– بفضل بنية السقاطة الليلية الكلاسيكية وتصميمه المضاد للسرقة، يُستخدم هذا القفل على نطاق واسع على الأبواب الخشبية والمعدنية في المنازل والشقق وما يماثلها.

– التخصيص عبر OEM / ODM، وتشطيبات السطح، وخيارات التعبئة متاحة حسب الطلب.

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، رمز الطلب لكل تشطيب.

وفق المنشور على cantonlock.com. تأكيد الطلب هو المواصفة الملزمة.