564

سقاطة ليلية وقفل سطحي

السقاطات الليلية والأقفال السطحية



المواصفات

المادة	سبيكة الزنك
مسافة الظهر	2-3/8" (60 mm)
الأسطوانة	أسطوانة مفردة من الخارج؛ ومقبض سحب وزر قفل من الداخل
سماكة الباب	35 mm إلى 55 mm قياسيًا؛ 30 mm إلى 60 mm حسب الطلب
خروج السقاطة	10 mm، مع زر قفل داخلي
الهيكل	جسم من الزنك المصبوب بالقالب، ومكونات داخلية من الفولاذ المطلي بالزنك
صفيحة الإغلاق	صفيحة إغلاق زاوية قياسية للأبواب التي تُفتح للداخل؛ صفيحة مسطحة متاحة
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
البنية	بنية سقاطة مشطوفة
الجسم	جسم خارجي من الزنك المصبوب بالقالب، ومكونات داخلية من الفولاذ المطلي بالزنك
الحد الأدنى للطلب	1000 قطعة
المقاس	العلبة 90 × 58 mm؛ قطعة استقبال بعرض 27 mm

المزايا

– أمان موثوق للأبواب الخشبية الخارجية

– تصميم سقاطة ليلية اقتصادي ومتين

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.