# 5683

## سقاطة ليلية وقفل سطحي

السقاطات الليلية والأقفال السطحية



المواصفات

| | |
|---|---|
| المادة | حديد |
| مسافة الظهر | 2-3/8" (60 mm) |
| سماكة الباب | 35 mm إلى 55 mm قياسيًا؛ 30 mm إلى 60 mm حسب الطلب |
| خروج السقاطة | 13 mm، مع زر قفل داخلي |
| خروج التربـاس | 25 mm في طرازات التربـاس السطحي |
| صفيحة الإغلاق | صفيحة إغلاق زاوية قياسية للأبواب التي تُفتح للداخل؛ صفيحة مسطحة متاحة |
| جهة الباب | قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين |
| الوظيفة | أسطوانة مفردة، أو أسطوانة مزدوجة، أو قفل ذاتي |
| الميزة | بوابة منزلقة مقاومة لفتح القفل بأدوات العبث، في قفل الأسطوانة المفردة |
| الفتح | على الوجهين |
| الاستخدام | سكني |

المزايا

– متوفر بأسطوانة مفردة أو مزدوجة
– وظيفة القفل الذاتي
– تصميم مضاد للسرقة عالي الأمان

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.

وفق المنشور على cantonlock.com. تأكيد الطلب هو المواصفة الملزمة.