575 CPET

قفل أنبوبي

أقفال المقبض الكروي



المواصفات

المادة	فولاذ مقاوم للصدأ
الأسطوانة	أسطوانة نحاسية
التشطيب	نحاس عتيق (AB)، نحاس أحمر عتيق (AC)، نحاس مصقول (PB)، نحاس ساتان (SB)، فولاذ مقاوم للصدأ (SS)، مصقول لامع (SP)، كروم ساتان (SC)، وتشطيبات أخرى متاحة
مسافة الظهر	60 mm / 70 mm، قابل للضبط
سماكة الباب	قابل للضبط من 35 mm إلى 45 mm
العمر التشغيلي	200,000 دورة
الهيكل	هيكل وجسم سقاطة من الفولاذ المصمت، مطليان بالزنك
الطقم الخارجي	فولاذ مقاوم للصدأ مشغول أو نحاس
صفيحة الإغلاق	صفيحة إغلاق بحافة منحنية 57 mm قياسية؛ 70 mm متاحة عند الطلب
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الاستخدام	للاستخدام السكني
الوظيفة	وظيفة المدخل: بمفتاح من الخارج

رموز التشطيب

AB AC PB SB SS SP SC

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.

وفق المنشور على cantonlock.com. تأكيد الطلب هو المواصفة الملزمة.