# 5833

## سقاطة ليلية وقفل سطحي

السقاطات الليلية والأقفال السطحية



المواصفات

| | |
|---|---|
| الاستخدام | باب حديدي |
| المادة | حديد ونحاس |
| الأسطوانة | مزدوجة |
| مسافة الظهر | 50 mm |
| سماكة الباب | 35 mm إلى 55 mm قياسيًا؛ 30 mm إلى 60 mm حسب الطلب |
| خروج السقاطة | 13 mm، مع زر قفل داخلي |
| خروج الترباس | 25 mm في طرازات الترباس السطحي |
| صفيحة الإغلاق | صفيحة إغلاق زاوية قياسية للأبواب التي تُفتح للداخل؛ صفيحة مسطحة متاحة |
| جهة الباب | قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين |
| الوظيفة | أسطوانة مفردة، أو أسطوانة مزدوجة، أو قفل ذاتي |
| الميزة | بوابة منزلقة مقاومة لفتح القفل بأدوات العبث، في قفل الأسطوانة المفردة |
| المفتاح | 3 مفاتيح من النحاس |
| خدمة **OEM** والعينات | مقبول |
| السوق | أمريكا الجنوبية |

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.