5836

سقاطة ليلية وقفل سطحي

السقاطات الليلية والأقفال السطحية



المواصفات

المادة	جسم من صفيحة فولاذية 1.5 mm؛ مكونات داخلية من سبيكة الزنك وسبيكة النحاس؛ أسطوانات من النحاس المصمت؛ حديد
مقاس الجسم	100 × 85 × 25 mm
التركيب	بالبراغي أو باللحام؛ ملحقات التركيب مرفقة
المفاتيح المرفقة	3
سماكة الباب	35 mm إلى 55 mm قياسيًا؛ 30 mm إلى 60 mm حسب الطلب
خروج السقاطة	13 mm، مع زر قفل داخلي
خروج التربّاس	25 mm في طرازات التربّاس السطحي
صفيحة الإغلاق	صفيحة إغلاق زاوية قياسية للأبواب التي تُفتح للداخل؛ صفيحة مسطحة متاحة
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الوظيفة	أسطوانة مفردة، أو أسطوانة مزدوجة، أو قفل ذاتي
الميزة	بوابة منزلقة مقاومة لفتح القفل بأدوات العبث، في قفل الأسطوانة المفردة
مسافة الظهر	50 mm
الجسم وصفيحة الإغلاق	فولاذ بطلاء بودرة كهروستاتيكي
التربّاس	نحاس، بدورتين أو ثلاث دورات
السقاطة والساحب	نحاس أو زنك
الأسطوانة	نحاس (من الداخل والخارج)، ثابت أو قابل للفك
خيارات المفاتيح	نحاس أو حديد
التعبئة	طقم واحد في كل علبة مع أدوات التثبيت

المزايا

– يناسب الأبواب الخشبية أو المعدنية (الداخلية والخارجية)
– نظام آمن يجمع تربّاسًا ميتًا وسقاطة منزلقة من البرونز
– يتضمن مسمارًا فولاذيًا مستطيلًا لقوة إضافية
– تشغيل كلاسيكي بالمفتاح مع أسطوانة منفصلة
– متوفر بنسخة قياسية ونسخة اقتصادية

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.

وفق المنشور على cantonlock.com. تأكيد الطلب هو المواصفة الملزمة.