5870 SSET

قفل أسطواني للخدمة الشاقة

أقفال المقبض الكروي



المواصفات

المادة	فولاذ مقاوم للصدأ
العمر التشغيلي	200,000 دورة
الهيكل	هيكل وجسم سقاطة من الفولاذ المصمت، مطليان بالزنك
الطقم الخارجي	زنك مصبوب بالقالب مطلي كهربائيًا، أو نحاس مصمت
الأسطوانة	آلية 5 مسامير، لب نحاسي، 3 مفاتيح من النحاس المطلي بالنيكل
السقاطة	بخاصية القفل الذاتي في الوظائف العاملة بالمفتاح
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الاستخدام	المكاتب التجارية والمدارس والاستخدام السكني الشاق
نظام المفاتيح	يمكن توحيد مفتاحه مع الترابيس
التشطيب	فولاذ مقاوم للصدأ ساتان (US32D)
الوظيفة	وظيفة المدخل: بمفتاح من الخارج

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، الأبعاد الكلية، رمز الطلب لكل تشطيب.