595 ACBK

قفل أنبوبي

أقفال المقبض الكروي



المواصفات

المادة	نحاس أو فولاذ مقاوم للصدأ
مسافة الظهر	60 mm / 70 mm، قابل للضبط
سماكة الباب	قابل للضبط من 35 mm إلى 45 mm
العمر التشغيلي	200,000 دورة
الهيكل	هيكل وجسم سقاطة من الفولاذ المصمت، مطليان بالزنك
الطقم الخارجي	فولاذ مقاوم للصدأ مشغول أو نحاس
صفيحة الإغلاق	صفيحة إغلاق بحافة منحنية 57 mm قياسية؛ 70 mm متاحة عند الطلب
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الاستخدام	للاستخدام السكني
التشطيب	نحاس أحمر عتيق (US11)
الوظيفة	وظيفة الخصوصية للحمامات: زر دوّار من الداخل

المزايا

– لسان السقاطة: بروز 12 (1/2 mm”)؛ بخاصية القفل الذاتي في النسخ العاملة بالمفتاح
– سماكة الباب: قابل للضبط 35–45 (1-3/8 mm” إلى 1-3/4”)
– مسافة الظهر: 60 mm أو 70 (2-3/8 mm” أو 2-3/4”)، قابلة للضبط
– صفيحة الإغلاق: بحافة منحنية 57 mm قياسيًا؛ و70 mm اختياريًا
– اختياري: تتوفر سقاطة دائرية بالدق 1” بأربعة اتجاهات
– جهة الباب: قابل للعكس للأبواب اليمنى أو اليسرى
– التعريف:

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.

وفق المنشور على cantonlock.com. تأكيد الطلب هو المواصفة الملزمة.