# 595 ACET

## قفل أنبوبي

أقفال المقبض الكروي



المواصفات

| | |
|---|---|
| المادة | نحاس أو فولاذ مقاوم للصدأ |
| مسافة الظهر | 60 mm / 70 mm، قابل للضبط |
| سماكة الباب | قابل للضبط من 35 mm إلى 45 mm |
| العمر التشغيلي | 200,000 دورة |
| الهيكل | هيكل وجسم سقاطة من الفولاذ المصمت، مطليان بالزنك |
| الطقم الخارجي | فولاذ مقاوم للصدأ مشغول أو نحاس |
| صفيحة الإغلاق | صفيحة إغلاق بحافة منحنية 57 mm قياسية؛ 70 mm متاحة عند الطلب |
| جهة الباب | قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين |
| الاستخدام | للاستخدام السكني |
| التشطيب | نحاس أحمر عتيق (US11) |
| الوظيفة | وظيفة المدخل: بمفتاح من الخارج |

المزايا

– لسان السقاطة: بروز 12 (1/2 mm”)؛ بخاصية القفل الذاتي في النسخ العاملة بالمفتاح
– سماكة الباب: قابل للضبط 35–45 (1-3/8 mm” إلى 1-3/4”)
– مسافة الظهر: 60 mm أو 70 (2-3/8 mm” أو 2-3/4”)، قابلة للضبط
– صفيحة الإغلاق: بحافة منحنية 57 mm قياسيًا؛ و70 mm اختياريًا
– اختياري: تتوفر سقاطة دائرية بالدق 1” بأربعة اتجاهات
– جهة الباب: قابل للعكس للأبواب اليمنى أو اليسرى
– التعريف:

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.