607 SPET

قفل أنبوبي

أقفال المقبض الكروي



المواصفات

المادة	فولاذ مقاوم للصدأ
الأسطوانة	أسطوانة نحاسية
مسافة الظهر	60 mm / 70 mm، قابل للضبط
سماكة الباب	قابل للضبط من 35 mm إلى 45 mm
العمر التشغيلي	200,000 دورة
الهيكل	هيكل وجسم سقاطة من الفولاذ المصمت، مطليان بالزنك
الطقم الخارجي	فولاذ مقاوم للصدأ مشغول أو نحاس
صفيحة الإغلاق	صفيحة إغلاق بحافة منحنية 57 mm قياسية؛ 70 mm متاحة عند الطلب
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الاستخدام	للاستخدام السكني
التشطيب	فولاذ مقاوم للصدأ مصقول (US32)
الوظيفة	وظيفة المدخل: بمفتاح من الخارج
السقاطة	قابل للضبط 60–70 mm

المزايا

– الميزات الرئيسية:

– سماكة الباب: 35–45 mm (1-3/8 إلى 1-3/4”)

– مسافة الظهر: قابلة للضبط 60 mm أو 70 mm (2-3/8 أو 2-3/4”)؛ وصفيحة إغلاق 70 mm اختيارية

– جهة الباب: قابل للعكس بالكامل للأبواب اليمنى أو اليسرى

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.