70710 SN

طقم مقبض سحب

أطقم مقابض السحب



المواصفات

المادة	سبيكة الزنك
التشطيب	SN = نيكل ساتان
مسافة الظهر	60 mm / 70 mm، قابل للضبط، للسقاطة والترباس معًا
سماكة الباب	قابل للضبط من 35 mm إلى 45 mm
خروج الترباس	25 mm، مع حشوة من الفولاذ المقسّى لمقاومة النشر
خروج السقاطة	13 mm
الثقب العرضي	51 mm، يحل محل معظم الأقفال القائمة
الهيكل	بنية داخلية من الفولاذ المصمت، محمية من التآكل
الطقم الخارجي	نحاس مصمت مطروق، أو زنك مصبوب بالقالب مطلي كهربائيًا
جهة الباب	غير محدد الجهة، لليسار أو لليمين
الميزة	لا براغي تثبيت ظاهرة من الخارج؛ حلقة الأسطوانة الدوّارة تقاوم الليّ بمفاتيح الربط

المزايا

– الميزات الرئيسية:
– أمان معزَّز
– – ترباس مصمت 1” (25 mm) بقلب من الفولاذ المقسّى
– – بروز لسان السقاطة 1/2” (13 mm)
– – حلقة أسطوانة حرة الدوران تقاوم الفتح بالمفتاح الإنجليزي
– – لا مثبتات خارجية ظاهرة
– تركيب سهل
– – يناسب الثقب العرضي القياسي 2” (51 mm)

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.