70750 PB

طقم مقبض سحب

أطقم مقابض السحب



المواصفات

المادة	سبيكة الزنك
التشطيب	PB = نحاس مصقول
مسافة الظهر	60 mm / 70 mm، قابل للضبط، للسقاطة والترباس معًا
سماكة الباب	قابل للضبط من 35 mm إلى 45 mm
خروج الترباس	25 mm، مع حشوة من الفولاذ المقسّى لمقاومة النشر
خروج السقاطة	13 mm
الثقب العرضي	51 mm، يحل محل معظم الأقفال القائمة
الهيكل	بنية داخلية من الفولاذ المصمت، محمية من التآكل
الطقم الخارجي	نحاس مصمت مطروق، أو زنك مصبوب بالقالب مطلي كهربائيًا
جهة الباب	غير محدد الجهة، لليسار أو لليمين
الميزة	لا براغي تثبيت ظاهرة من الخارج؛ حلقة الأسطوانة الدوّارة تقاوم الليّ بمفاتيح الربط

المزايا

– بنية ممتازة: سبيكة زنك متينة بتشطيب نحاس مصقول؛ والمكوّنات الخارجية من النحاس المطروق أو من الزنك المصبوب بالقالب والمطلي كهربائيًا.
– ترباس بخروج 1” (25 mm) معزَّز بالفولاذ
– سقاطة بخروج 1/2” (13 mm)
– حلقة أسطوانة دوّارة تقاوم الليّ بمفاتيح الربط
– لا براغي تثبيت ظاهرة من الخارج
– يناسب الثقب العرضي القياسي 2” (51 mm)
– مسافة ظهر قابلة للضبط: 2-3/8” أو 2-3/4” (60 mm أو 70 mm)
– قابل للعكس للأبواب اليسرى أو اليمنى

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.