9088 SS

طقم مقبض ذراع من الفولاذ المقاوم للصدأ

مقابض الفولاذ المقاوم للصدأ



المواصفات

المادة	صفيحة من الفولاذ المقاوم للصدأ SUS 304 (العلامة مختومة على الصفيحة)
التشطيب	مصقول بالفرشاة مع حواف لامعة
مقاس الصفيحة	200 × 50 mm
سماكة الصفيحة	1 mm
عمق الصفيحة	10 mm
مركز التثبيت	170 mm
مقطع الذراع	22.5 mm
المسافة بين المحورين	58 mm (من الذراع إلى الأسطوانة)
مسافة الظهر	45 mm
جسم القفل	جسم قفل غاطس، حديد
الصفيحة الأمامية	بطول 175 mm
الترابيس	سقاطة وترباس مربع
الأسطوانة	بروفيل أوروبي، مفتاح من الخارج / زر دوّار من الداخل، سبيكة الزنك
النابض	خرطوشة نابض إرجاع خلف كل صفيحة
يُورَّد مع	زوج من صفائح مقابض الذراع، وجسم قفل غاطس، وأسطوانة أوروبية مع مفاتيح، ومحور مربع، وصفيحة إغلاق، وبراغي تثبيت وملحقات

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، رمز الطلب لكل تشطيب.