B025

مفصلة باب من النحاس

مفصلات الأبواب من النحاس والفولاذ



المواصفات

المادة	نحاس
الوظيفة	تثبيت الباب
التشطيب	نحاس عتيق (AB)، نحاس أحمر عتيق (AC)، نحاس مصقول (PB)، نحاس ساتان (SB)، فولاذ مقاوم للصدأ (SS)، مصقول لامع (SP)، كروم ساتان (SC)
زاوية الفتح	90-180°
اللون	قابل للتخصيص حسب طلب العميل
المقاس	قابل للتخصيص حسب طلب العميل

المزايا

– ريشتان من النحاس، بمقاس يُصنَّع حسب الطلب

– زاوية فتح من 90 إلى 180 درجة

– نحاس عتيق، أو نحاس أحمر عتيق، أو نحاس مصقول، أو نحاس ساتان، أو فولاذ مقاوم للصدأ، أو مصقول لامع، أو كروم ساتان

رموز التشطيب

AB AC PB SB SS SP SC

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: مواضع ثقوب التثبيت، الأبعاد الكلية، رمز الطلب لكل تشطيب.

وفق المنشور على cantonlock.com. تأكيد الطلب هو المواصفة الملزمة.