D101 AC

ترباس

الترابيس



المواصفات

الأسطوانة	أسطوانة من النحاس المصمت
خروج الترباس	25 mm، من الزنك المصبوب بالقالب مع بكرة من الفولاذ المقسّى
الهيكل	مكونات داخلية من الفولاذ المطلي بالزنك
الطقم الخارجي	فولاذ مقاوم للصدأ، أو نحاس، أو فولاذ
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الميزة	غطاء الأسطوانة الدوّار يمنع الليّ بمفاتيح الربط؛ الأسطوانة قابلة للفك لتغيير المفتاح
نظام المفاتيح	يمكن توحيد مفتاحه مع قفل مدخل أسطواني
التشطيب	نحاس أحمر عتيق (US11)
مادة الطقم الخارجي	فولاذ مقاوم للصدأ، أو نحاس، أو فولاذ
خيارات المفاتيح	3 مفاتيح نحاسية مطلية بالنيكل مرفقة
سماكة الباب	قابل للضبط 35–45 mm (من 1-3/8” إلى 1-3/4”)
مسافة الظهر	قابل للضبط 60 mm أو 70 mm (2-3/8” أو 2-3/4”)

المزايا

– قفل مساعد اقتصادي ومتين
– ترباس 25 mm (1”) من الزنك المصبوب بقلب أسطواني دوّار من الفولاذ المقسّى للحماية من النشر
– طقم أسطوانة حر الدوران يمنع الفتح بالمفتاح الإنجليزي
– متوافق مع أقفال المداخل المثقوبة لتعزيز أمان الأبواب الخارجية
– سهولة تغيير الرمز بفضل لبّ الأسطوانة النحاسي القابل للفك

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.

وفق المنشور على cantonlock.com. تأكيد الطلب هو المواصفة الملزمة.