# D101 BS

## ترباس

الترابيس



المواصفات

| | |
|---|---|
| الأسطوانة | أسطوانة من النحاس المصمت |
| خروج الترباس | 25 mm، من الزنك المصبوب بالقالب مع بكرة من الفولاذ المقسّى |
| الهيكل | مكونات داخلية من الفولاذ المطلي بالزنك |
| الطقم الخارجي | فولاذ مقاوم للصدأ، أو نحاس، أو فولاذ |
| جهة الباب | قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين |
| الميزة | غطاء الأسطوانة الدوّار يمنع الليّ بمفاتيح الربط؛ الأسطوانة قابلة للفك لتغيير المفتاح |
| نظام المفاتيح | يمكن توحيد مفتاحه مع قفل مدخل أسطواني |
| التشطيب | نحاس ساتان |
| مادة الطقم الخارجي الظاهر | فولاذ مقاوم للصدأ / نحاس / فولاذ |
| خيارات المفاتيح | 3 مفاتيح نحاسية مطلية بالنيكل مرفقة |
| سماكة الباب | قابل للضبط من 1-3/8” إلى 1-3/4” (35 45–mm) mm) |
| مسافة الظهر | قابل للضبط 2-3/8” أو 2-3/4” (60 mm أو 70 mm) |

المزايا

– الميزات الرئيسية
– البنية
– أجزاء داخلية من الفولاذ المطلي بالزنك للمتانة
– الطقم الخارجي متاح من الفولاذ المقاوم للصدأ أو النحاس أو الفولاذ
– طقم أسطوانة حر الدوران يحمي من الفتح بالمفتاح الإنجليزي
– آلية الترباس
– لسان ترباس ببروز 1 بوصة (25 mm) من سبيكة الزنك
– قلب أسطواني دوّار من الفولاذ المقسّى يحسّن مقاومة النشر

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.