D101 SS

ترباس

الترابيس



المواصفات

الأسطوانة	أسطوانة من النحاس المصمت
خروج الترباس	25 mm، من الزنك المصبوب بالقالب مع بكرة من الفولاذ المقسّى
الهيكل	مكونات داخلية من الفولاذ المطلي بالزنك
الطقم الخارجي	فولاذ مقاوم للصدأ، أو نحاس، أو فولاذ
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الميزة	غطاء الأسطوانة الدوّار يمنع الليّ بمفاتيح الربط؛ الأسطوانة قابلة للفك لتغيير المفتاح
نظام المفاتيح	يمكن توحيد مفتاحه مع قفل مدخل أسطواني
التشطيب	فولاذ مقاوم للصدأ ساتان (US32D)
مادة الطقم الخارجي	فولاذ مقاوم للصدأ / نحاس / فولاذ
خيارات المفاتيح	3 × مفاتيح من النحاس المطلي بالنيكل
سماكة الباب	35–45 mm (من 1-3/8” إلى 1-3/4”)
مسافة الظهر	60 mm أو 70 (2-3/8 mm” أو 2-3/4”)

المزايا

– الميزات الرئيسية

– •بنية مقوّاة

– المكونات الداخلية من الفولاذ المطلي بالزنك. الطقم الخارجي متاح من الفولاذ المقاوم للصدأ أو النحاس أو الفولاذ. تصميم الطقم الدوّار بحرية يساعد على مقاومة الليّ والعبث.

– •ترباس للخدمة الشاقة

– مزوّد بلسان ترباس ببروز كامل 25 mm وبكرة من الفولاذ المقسّى، مصمَّم لتحمّل الضربات القوية والنشر.

– •نظام أسطوانة ومفاتيح آمن

– آلية 5 مسامير مع لب من النحاس المصمت تسهّل تغيير المفتاح. يأتي مع ثلاثة مفاتيح من النحاس المطلي بالنيكل.

– •تركيب مرن

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.