# DSL02

## منظّم تسلسل الإغلاق

ملحقات تجهيزات الأبواب




المواصفات

| | |
|---|---|
| المادة | فولاذ مقاوم للصدأ 304 |
| التركيب | تركيب سطحي |
| الاستخدام | أبواب حريق / أبواب تجارية مزدوجة / مدارس / مستشفيات / مبانٍ مكتبية / مشاريع تجارية |
| الوظيفة | تنظيم تسلسل إغلاق الضلفتين تلقائيًا |
| الميزة | قوة إغلاق قابلة للضبط |
| مادة البكرة | نايلون |

المزايا

– صُمِّم منظّم تسلسل الإغلاق هذا لأنظمة أبواب الحريق والأبواب التجارية المزدوجة.

– مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 المتين، ويؤمّن تسلسل إغلاق تلقائيًا سلسًا وثابتًا وهادئًا للضلفتين.

– تتيح آلية النابض الدقيقة وبرغي الشدّ القابل للضبط التحكم بمرونة في قوة الإغلاق، فيما تقلّل بكرات النايلون من التآكل وتطيل عمر الخدمة.

– مثالي للمباني التجارية والمستشفيات والمدارس وغيرها من المواقع كثيفة الحركة. خدمات التخصيص OEM وODM متاحة.

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، الأبعاد الكلية، رمز الطلب لكل تشطيب.