EPT01

أجهزة نقل الكابلات للأبواب

ملحقات تجهيزات الأبواب



المواصفات

المادة	فولاذ مقاوم للصدأ 316
الوزن	1.25
الوظيفة	نقل الكهرباء والبيانات بين الباب والإطار
العرض	”0.88
العمق	”0.67
تشطيب الأجهزة	فولاذ مقاوم للصدأ ساتان US32D/630
معلومات إضافية	ألسنة تثبيت مستديرة
أسلوب التثبيت	مخفي
جهة الباب	غير محدد الجهة
موقع التثبيت	إطار الباب / حافة الباب
تصنيف مقاومة السطو	لا
مطابق للفتحات المصنّفة لمقاومة الحريق	لا
بلد المنشأ	الصين

المزايا

– وحدة نقل الكهرباء EPT
– تصميم مخفي ومقاوم للعبث لنقل الكهرباء والبيانات بمرونة
– • تُركَّب على حافة الباب والإطار مع أسلاك مخفية
– • أنبوب فولاذي مرن يحمي حزم الكابلات حتى 8 mm) ”Ø5/16)
– • متوافقة مع معظم أنواع المفصلات: المفصلات العقبية والمفصلات المستمرة والمفصلات المحورية الجزئية
– • ألسنة تثبيت مستديرة لتكيّف أفضل عند التركيب
– • طراز EPT القياسي: يناسب المفصلات القياسية والمحورية بإزاحة أقل من 3/4” (19 mm)

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، الأبعاد الكلية، رمز الطلب لكل تشطيب.

وفق المنشور على cantonlock.com. تأكيد الطلب هو المواصفة الملزمة.