IH01

مفصلة باب من الحديد

مفصلات الأبواب من النحاس والفولاذ



المواصفات

المادة	حديد
السماكة	3 mm
التشطيب	مطلي بالزنك
اللون	ألوان حسب الطلب متاحة
المقاس	131 × 58 mm، بسماكة 3 mm (الرسم)؛ مقاسات أخرى عند الطلب
الاستخدام	أبواب، نوافذ، أبواب خزائن، أبواب حريق / سكني، تجاري، فنادق، مكاتب، مستودعات، صناعي
زاوية الفتح	180°
عدد الثقوب	10 ثقوب
التشطيب السطحي	مطلي بالزنك
طريقة التركيب	تثبيت بالبراغي
المزايا	قابل للفك، دوران سلس، تركيب سهل
جهة الباب	يمين أو يسار، يُحدَّد مع الطلب

المزايا

– تناسب هذه المفصلة الأبواب الخشبية والمعدنية وأبواب الحريق والنوافذ وأبواب الخزائن، وتُستخدم على نطاق واسع في المباني السكنية والتجارية والفنادق والمكاتب والمستودعات والمنشآت الصناعية.

– تتوفر مقاسات متعددة وخيارات تخصيص لمشاريع OEM وODM.

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، رمز الطلب لكل تشطيب.