SSH023

مفصلة نابضية من الفولاذ المقاوم للصدأ

مفصلات الأبواب من النحاس والفولاذ



المواصفات

المادة	فولاذ مقاوم للصدأ 201/304
السماكة	2.0 mm / 3.0 mm
الوظيفة	إغلاق ذاتي تلقائي (شدّ قابل للضبط)
التشطيب	AB / AC / PB / SB / SS / SP / SC (حسب الطلب)
المقاس	3.5”×3.5”×3.0 mm / 4”×3”×3.0 mm 4”×4”×3.0 mm (حسب الطلب)
الاستخدام	باب داخلي / باب تجاري / باب حريق / باب ممر
التعبئة	زوج واحد في العلبة، 50 زوجًا في الكرتون
اسم المنتج	مفصلة نابضية من الفولاذ المقاوم للصدأ
زاوية الفتح	180°

المزايا

– مفصلة نابضية من الفولاذ المقاوم للصدأ – إغلاق ذاتي تلقائي (شدّ قابل للضبط)

رموز التشطيب

AB **AC** **PB** **SB** **SS** **SP** **SC**

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.