SSH031

مفصلة مزدوجة الحركة من الفولاذ المقاوم للصدأ

مفصلات الأبواب من النحاس والفولاذ



المواصفات

المادة	فولاذ مقاوم للصدأ
المقاس	75 × 100 mm (3 بوصات)، بسماكة 1.5 mm
التشطيب	فولاذ مقاوم للصدأ (SS)، فولاذ مقاوم للصدأ مصقول (PSS)، نحاس عتيق (AB)، نحاس أحمر عتيق (AC) PVD
الوظيفة	فتح في الاتجاهين، إغلاق ذاتي
التركيب	يشمل البراغي
الاستخدام	أبواب المقاهي، أبواب المطابخ، الأبواب المتأرجحة
زاوية الفتح	180° (90° في كل اتجاه)
النابض	شدّ قابل للضبط
جهة الباب	غير محدد الجهة (قابل للعكس)
OEM	متاح

المزايا

– هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ
– مصنوعة من فولاذ مقاوم للصدأ عالي الجودة بتشطيب مصقول بالفرشاة للمتانة ومقاومة التآكل.
– تشغيل في الاتجاهين
– تتيح حركة سلسة وثابتة في الاتجاهين.
– وظيفة الإغلاق الذاتي
– آلية نابض مدمجة تعيد الباب تلقائيًا إلى الوضع الأوسط.
– شدّ نابض قابل للضبط
– تتيح تحكمًا دقيقًا في سرعة الإغلاق بحسب أوزان الأبواب والاستخدامات المختلفة.

رموز التشطيب

SS **PSS** **AB** **AC** **PVD**

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.