260

Zusatzschloss und Aufschraubschloss

Zusatzschlösser und Aufschraubschlösser



Technische Daten

Werkstoff	Eisen
Türstärke	35 mm bis 55 mm Standard; 30 mm bis 60 mm auf Anfrage
Fallenausschluss	13 mm, mit innenliegendem Sperrknopf
Riegelausschluss	25 mm bei Aufschraub-Riegelschlossausführungen
Schließblech	Standardmäßig Winkelschließblech für nach innen öffnende Türen; flaches Schließblech lieferbar
DIN-Richtung	Vollständig umstellbar, DIN links oder rechts
Funktion	Einfachzylinder, Doppelzylinder oder selbstverriegelnd
Merkmal	Aufsperrschutz-Schieber am Einfachzylinder-Riegelschloss
Zylinder	Einfach- / Doppelzylinder, mit Selbstverriegelung
Dornmaß	60 mm (2-3/8”)

Merkmale

– Schließblech mit Anlaufschräge serienmäßig für nach innen öffnende Türen

– Optional flaches Schließblech für nach außen öffnende Türen (nicht empfohlen)

– Einzelzylinder: Bedienung per Schlüssel und Innenknauf; mit Schiebesperre gegen Manipulation

– Doppelzylinder: Bedienung per Schlüssel von innen und außen

– Sicherheit: hochsichere Ausführung mit Einbruchschutz

Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Oberflächencodes, Lage der Befestigungslöcher, Bestellnummer je Oberfläche.

Wie auf cantonlock.com veröffentlicht. Maßgeblich ist die Auftragsbestätigung.