564 MB

Zusatzschloss und Aufschraubschloss

Zusatzschlösser und Aufschraubschlösser



Technische Daten

Montage	Aufschraubmontage
Anwendung	Holztüren / Metalltüren / Wohnungstüren
Türstärke	35 mm bis 55 mm Standard; 30 mm bis 60 mm auf Anfrage
Schlosskörper	Gehäuse aus Zinkdruckguss, Innenteile aus verzinktem Stahl
Schließblech	Standardmäßig Winkelschließblech für nach innen öffnende Türen; flaches Schließblech lieferbar
DIN-Richtung	Vollständig umstellbar, DIN links oder rechts
Oberfläche	Schwarz matt
Produkttyp	Einbruchhemmendes Aufschraubschloss / Zusatzschloss
Werkstoff	Zinklegierung
Material der Falle	Zinklegierung
Drehknopf	Messing
Zylindergehäuse	Aluminium
Zylinderkern	Messing
Mitnehmer	Eisen
Zylinder-Zierring	Eisen
Schlüsseloptionen	Eisen
Zierschild	Eisen
Schrauben	Eisen
Maße	Gehäuse 89 × 58 × 25 mm (40 mm mit Knopf); Schließkasten 58 × 57 × 41 mm

Merkmale

– Dieses einbruchhemmende Aufschraub-Zusatzschloss wird auf die Türoberfläche montiert und bietet verlässliche Sicherheit im Wohnbereich.

– Der Schließzylinder hat ein Aluminiumgehäuse mit Messingkern – für gleichmäßiges Schließen und eine stabile Verriegelung.

– Die drehbare Mitnehmerstange aus Eisen überträgt die Kraft beim Ver- und Entriegeln sicher.

– Lieferung als komplettes Beschlagset mit Zylinderrosette, Schlüsseln, Zierplatte und Befestigungsschrauben aus Eisen – die Montage ist einfach und bequem.

– Klassische Zusatzschloss-Bauweise mit Einbruchschutz: Das Schloss ist auf Holz- und Metalltüren in Häusern, Wohnungen und ähnlichen Umgebungen weit verbreitet.

– OEM-/ODM-Anpassung, Oberflächen und Verpackungsvarianten auf Anfrage.

Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Oberflächencodes, Bestellnummer je Oberfläche.