5831 SSET

Bohrschloss für hohe Beanspruchung

Knaufschlösser



Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl
Lebensdauer (Zyklen)	200.000 Zyklen
Schlosskörper	Schlosskörper und Fallengehäuse aus Vollstahl, verzinkt
Beschlag	Zinkdruckguss galvanisiert oder Massivmessing
Zylinder	5-Stift-Zuhaltung, Messingkern, zwei Schlüssel aus vernickeltem Messing
Falle	Fallensperre bei Schlüsselfunktionen
DIN-Richtung	Vollständig umstellbar, DIN links oder rechts
Anwendung	Büros, Schulen und stark beanspruchter Wohnbereich
Schließung	Gleichschließend mit Riegelschlössern lieferbar
Oberfläche	Edelstahl matt (US32D)
Funktion	Eingangsfunktion, außen mit Schlüssel
Lieferbare Oberflächen	Nickel matt, Chrom, Messing antik, Messing poliert
Dornmaß	60 / 70 / 80 / 90 mm (einstellbar)
Türstärke	35–50 mm

Merkmale

– Anschlag: umstellbar für DIN-linke oder DIN-rechte Türen

– Sicherheit: Messingzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen und zwei Schlüsseln aus vernickeltem Messing

– Einsatz: Eingangstüren von Häusern und Wohnungen sowie im leichten Objektbereich

– Robuste, preiswerte Zylinderschlossgarnitur für den üblichen Wohnbereich. Ideal für Eingangstüren, die zuverlässig funktionieren und mehr Sicherheit bieten sollen.

Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Oberflächencodes, Lage der Befestigungslöcher, Bestellnummer je Oberfläche.