# 5871 SSET

## Bohrschloss für hohe Beanspruchung

Knaufschlösser



**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| **Werkstoff** | Edelstahl |
| **Lebensdauer (Zyklen)** | 200.000 Zyklen |
| **Schlosskörper** | Schlosskörper und Fallengehäuse aus Vollstahl, verzinkt |
| **Beschlag** | Zinkdruckguss galvanisiert oder Massivmessing |
| **Zylinder** | 5-Stift-Zuhaltung, Messingkern, zwei Schlüssel aus vernickeltem Messing |
| **Falle** | Fallensperre bei Schlüsselfunktionen |
| **DIN-Richtung** | Vollständig umstellbar, DIN links oder rechts |
| **Anwendung** | Büros, Schulen und stark beanspruchter Wohnbereich |
| **Schließung** | Gleichschließend mit Riegelschlössern lieferbar |
| **Oberfläche** | Edelstahl matt (US32D) |
| **Funktion** | Eingangsfunktion, außen mit Schlüssel |

**Merkmale**

– Falle: 12 mm (1/2”) Ausschluss mit Fallensperre
– Türstärke: 35–50 mm (1-3/8” bis 2”), einstellbar
– Dornmaß: Standard 70 mm (2-3/4”); optional 60 mm oder 90 mm
– Anschlag: vollständig umstellbar für DIN-linke oder DIN-rechte Türen
– Beschreibung
– Ideal für mittlere Beanspruchung im Objektbereich und hohe Beanspruchung im Wohnbereich
– Gleichschließend mit Riegelschlössern lieferbar – für mehr Sicherheit
– Über 200.000 Zyklen geprüft

**Bei Bestellung bestätigen**

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Oberflächencodes, Lage der Befestigungslöcher, Gesamtmaße, Bestellnummer je Oberfläche.