607 PBBK

Rohrfallenschloss

Knaufschlösser



Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl/Messing/Vollstahl
Zylinder	Messingzylinder
Dornmaß	60 mm / 70 mm einstellbar
Türstärke	Einstellbar von 35 mm bis 45 mm
Lebensdauer (Zyklen)	200.000 Zyklen
Schlosskörper	Schlosskörper und Fallengehäuse aus Vollstahl, verzinkt
Beschlag	Edelstahl oder Messing, geschmiedet
Schließblech	Standardmäßig 57 mm mit gebogener Lippe; 70 mm auf Anfrage
DIN-Richtung	Vollständig umstellbar, DIN links oder rechts
Anwendung	Wohnbereich
Oberfläche	Messing poliert (US3)
Funktion	WC-Funktion, Bad, innen Drehknopf
Falle	Einstellbar 60–70 mm

Merkmale

– Hauptmerkmale:

– Falle: 1/2” (12 mm) Ausschluss, Fallensperre bei Schlüsselfunktionen

– Türstärke: einstellbar 35–45 mm (1-3/8” bis 1-3/4”)

– Dornmaß: 60 mm oder 70 mm (2-3/8” oder 2-3/4”), einstellbar

– Schließbleche: Standard 2-1/4” (57 mm) mit gebogener Lippe; 2-3/4” (70 mm) optional

– Einschlagfalle: optional rund 1”, vierfach umstellbar

– Anschlag: umstellbar für DIN-linke oder DIN-rechte Türen

Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Oberflächencodes, Lage der Befestigungslöcher, Bestellnummer je Oberfläche.

Wie auf cantonlock.com veröffentlicht. Maßgeblich ist die Auftragsbestätigung.