70610 SC

Stoßgriffgarnitur

Stoßgriffe und Griffgarnituren



Technische Daten

Werkstoff	Zinklegierung
Oberfläche	SC = Chrom matt
Dornmaß	60 mm / 70 mm einstellbar, für Falle und Riegel
Türstärke	Einstellbar von 35 mm bis 45 mm
Riegelausschluss	25 mm, mit gehärtetem Stahleinsatz gegen Durchsägen
Fallenausschluss	13 mm
Türbohrung	51 mm, ersetzt die meisten vorhandenen Schlösser
Schlosskörper	Innenaufbau aus Vollstahl, korrosionsgeschützt
Beschlag	Massivmessing geschmiedet oder Zinkdruckguss galvanisiert
DIN-Richtung	Richtungsneutral, DIN links oder rechts
Merkmal	Keine außenliegenden Befestigungen; frei drehender Zylinderring gegen Abdrehen

Merkmale

– Erhöhte Sicherheit:
– – 1” (25 mm) Riegel mit gehärtetem Stahleinsatz gegen Durchsägen
– – Frei drehender Zylinderkragen verhindert Abdrehen
– – 1/2” (13 mm) Fallenausschluss
– – Keine sichtbaren Schrauben auf der Außenseite
– Einfache Montage:
– – Passend für Standard-Querbohrung 2” (51 mm)
– – Dornmaß einstellbar: 2-3/8” oder 2-3/4” (60 mm oder 70 mm)

Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Oberflächencodes, Lage der Befestigungslöcher, Bestellnummer je Oberfläche.