D101 AB

Riegelschloss

Riegelschlösser



Technische Daten

Zylinder	Zylinder aus Massivmessing
Riegelausschluss	25 mm, Zinkdruckguss mit gehärtetem Stahlrolleinsatz
Schlosskörper	Innenteile aus verzinktem Stahl
Beschlag	Edelstahl, Messing oder Stahl
DIN-Richtung	Vollständig umstellbar, DIN links oder rechts
Merkmal	Frei drehende Zylinderrosette verhindert Abdrehen; Zylinder zum Umschließen ausbaubar
Schließung	Gleichschließend mit einem Eingangs-Bohrschloss lieferbar
Oberfläche	Messing antik (US5)
Material der sichtbaren Beschlagteile	Edelstahl / Messing / Stahl
Schlüsseloptionen	2 Schlüssel aus vernickeltem Messing
Türstärke	Einstellbar 1-3/8” bis 1-3/4” (35 mm–45 mm)
Dornmaß	Einstellbar 2-3/8” oder 2-3/4” (60 mm oder 70 mm)

Merkmale

– Hauptmerkmale

– Aufbau

– Innenteile aus verzinktem Stahl für lange Lebensdauer

– Außenbeschlag aus Edelstahl, Messing oder Stahl lieferbar

– Frei drehende Zylinderrosette schützt gegen Abdrehen mit der Zange

– Riegelmechanik

– Riegel aus Zinklegierung mit 1 Zoll (25 mm) Ausschluss

– Gehärteter Stahlrolleneinsatz verbessert den Schutz gegen Durchsägen

Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Oberflächencodes, Lage der Befestigungslöcher, Bestellnummer je Oberfläche.

Wie auf cantonlock.com veröffentlicht. Maßgeblich ist die Auftragsbestätigung.