D101 AC

Riegelschloss

Riegelschlösser



Technische Daten

Zylinder	Zylinder aus Massivmessing
Riegelausschluss	25 mm, Zinkdruckguss mit gehärtetem Stahlrolleinsatz
Schlosskörper	Innenteile aus verzinktem Stahl
Beschlag	Edelstahl, Messing oder Stahl
DIN-Richtung	Vollständig umstellbar, DIN links oder rechts
Merkmal	Frei drehende Zylinderrosette verhindert Abdrehen; Zylinder zum Umschließen ausbaubar
Schließung	Gleichschließend mit einem Eingangs-Bohrschloss lieferbar
Oberfläche	Kupfer antik (US11)
Beschlagmaterial	Edelstahl, Messing oder Stahl
Schlüsseloptionen	3 vernickelte Messingschlüssel im Lieferumfang
Türstärke	Einstellbar 35–45 mm (1-3/8” bis 1-3/4”)
Dornmaß	Einstellbar 60 mm oder 70 mm (2-3/8” oder 2-3/4”)

Merkmale

– Wirtschaftliches, langlebiges Zusatzschloss

– 25 mm (1”) Riegel aus Zinkdruckguss mit gehärtetem Stahlrolleneinsatz gegen Durchsägen

– Frei drehende Zylinderrosette verhindert Abdrehen

– Kompatibel mit Eingangs-Bohrschlössern für mehr Sicherheit an Außentüren

– Einfaches Umschließen dank ausbaubarem Messing-Zylinderkern

Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Oberflächencodes, Lage der Befestigungslöcher, Bestellnummer je Oberfläche.