GL125 SS

Schloss für zweiflügelige Glastüren

Glastürbeschläge



Technische Daten

Oberfläche	SS
Anwendung	Für links und rechts geeignet
Grundkörper	Edelstahl 304
Innenkörper	Edelstahl 201
Riegel	Stahl
Glasstärke	8-10 mm
Zylindermaterial	Messing
Schlüsselmaterial	Vernickelt
Modell	Zweiflügelige Tür

Merkmale

– Montageanleitung

– Passende Türstärke: Glastüren 8–10 mm

– Ohne Bohren: Montage ohne Schneiden oder Bohren des Glases

– Oberfläche reinigen: Montagebereich auf dem Glas mit einem feuchten Tuch abwischen.

– Schloss positionieren: richtige Position wählen und prüfen, ob die Falle leichtgängig arbeitet.

– Platte A anbringen:

– Das Schloss mit den Klemmplatten fixieren.

– Die Schrauben an Platte A nach Bedarf nachstellen oder lösen, damit sie fest am Glas sitzt.

Oberflächencodes

SS

Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Lage der Befestigungslöcher, Bestellnummer je Oberfläche.