

1073S

Cerradura de sobreponer

Cerraduras de sobreponer



Especificaciones

Material	Caja de hierro; componentes internos de acero zincado; 3 llaves de latón; pestillo y cilindro de latón
Color	Pintado en gris; otros colores bajo pedido
Entrada	60 mm
Espesor de puerta	de 35 mm a 55 mm de serie; de 30 mm a 60 mm bajo pedido
Salida del pestillo	13 mm, con botón de bloqueo interior
Salida del cerrojo	25 mm en las versiones con cerrojo de sobreponer
Cerradero	Cerradero angular de serie para puertas de apertura interior; cerradero plano disponible
Mano	Reversible, mano izquierda o derecha
Función	Cilindro simple, doble cilindro o autoblocante
Característica	Compuerta antiganzúa en la versión de cilindro simple
Pestillo	Pestillo de rodillo de latón
Apertura	De una sola cara
Aplicación	Uso residencial

Características

- Admite tanto accionamiento eléctrico como manual
- Protección contra apertura forzada con señal de retorno, para mayor seguridad
- Ideal para sistemas de portero automático o de control de accesos
- Apta para viviendas, apartamentos, hoteles, almacenes, colegios y edificios públicos

Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: códigos de acabado, posición de los agujeros de fijación, código de pedido por acabado.

Según lo publicado en [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). La confirmación del pedido es la especificación vinculante.