

# 5681

## Cerradura de sobreponer

Cerraduras de sobreponer



| Especificaciones    |                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material            | Caja de hierro con 3 llaves de latón y pestillo de latón                                 |
| Entrada             | 60 mm                                                                                    |
| Espesor de puerta   | de 35 mm a 55 mm de serie; de 30 mm a 60 mm bajo pedido                                  |
| Salida del pestillo | 13 mm, con botón de bloqueo interior                                                     |
| Salida del cerrojo  | 25 mm en las versiones con cerrojo de sobreponer                                         |
| Cerradero           | Cerradero angular de serie para puertas de apertura interior; cerradero plano disponible |
| Mano                | Reversible, mano izquierda o derecha                                                     |
| Función             | Cilindro simple, doble cilindro o autoblocante                                           |
| Característica      | Compuerta antiganzúa en la versión de cilindro simple                                    |
| Apertura            | De doble cara                                                                            |

### Características

- Aplicación:
- Ideal para uso residencial; compatible con sistemas de portero automático y control de accesos. Apta para apartamentos, edificios comerciales, colegios, almacenes, hoteles y más.

### Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: códigos de acabado, posición de los agujeros de fijación, código de pedido por acabado.

Según lo publicado en [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). La confirmación del pedido es la especificación vinculante.