

5836

Cerradura de sobreponer

Cerraduras de sobreponer



Especificaciones

Material	Chapa de acero de 1,5 mm; componentes internos de aleación de zinc y de aleación de cobre; cilindros de latón macizo; hierro
Medidas del cuerpo	100 × 85 × 25 mm
Instalación	Con tornillos o soldadura; incluye accesorios de montaje
Llaves incluidas	3
Espesor de puerta	de 35 mm a 55 mm de serie; de 30 mm a 60 mm bajo pedido
Salida del pestillo	13 mm, con botón de bloqueo interior
Salida del cerrojo	25 mm en las versiones con cerrojo de sobreponer
Cerradero	Cerradero angular de serie para puertas de apertura interior; cerradero plano disponible
Mano	Reversible, mano izquierda o derecha
Función	Cilindro simple, doble cilindro o autoblocante
Característica	Compuerta antiganzúa en la versión de cilindro simple
Entrada	50 mm
Caja y cerradero	Acero con pintura electrostática en polvo
Cerrojo	Latón, de dos o tres vueltas
Pestillo y tirador	Latón o zinc
Cilindro	Latón (interior y exterior), fijo o suelto
Opciones de llave	Latón o hierro
Embalaje	Un juego por caja, con tornillería

Características

- Apta para puertas de madera o metálicas (interiores o exteriores)
- Cerrojo de seguridad y sistema de pasador de bronce
- Incluye pasador rectangular de acero para mayor resistencia
- Accionamiento clásico con llave, con cilindro independiente
- Disponible en versión estándar y en versión económica

Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: códigos de acabado, posición de los agujeros de fijación, código de pedido por acabado.

Según lo publicado en [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). La confirmación del pedido es la especificación vinculante.