

5871 SSET

Cerradura cilíndrica de servicio pesado

Cerraduras de perilla



Especificaciones	
Material	Acero inoxidable
Vida útil	200.000 ciclos
Chasis	Chasis y caja de pestillo de acero macizo, zincados
Guarnición	Zamak inyectado con galvanizado, o latón macizo
Cilindro	Cilindro de 5 pines con núcleo de latón y dos llaves de latón niqueladas
Pestillo	Bloqueo automático en las funciones con llave
Mano	Reversible, mano izquierda o derecha
Aplicación	Oficinas comerciales, centros educativos y uso residencial intensivo
Amaestramiento	Admite llave igual con los cerrojos
Acabado	Acero inoxidable satinado (US32D)
Función	Entrada, con llave por fuera

Características

- Pestillo: salida de 12 mm (1/2") con bloqueo
- Espesor de puerta: 35–50 mm (1-3/8" a 2"), regulable
- Entrada: 70 mm (2-3/4") de serie; opcionales de 60 o 90 mm
- Mano: totalmente reversible para puertas de mano izquierda o derecha
- Introducción
- Ideal para aplicaciones comerciales de gama media y residenciales de uso intensivo
- Admite la función de llave igual con los cerrojos, para mayor seguridad
- Ensayada a más de 200.000 ciclos de vida

Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: códigos de acabado, posición de los agujeros de fijación, dimensiones generales, código de pedido por acabado.

Según lo publicado en [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). La confirmación del pedido es la especificación vinculante.