

# 8828 SSET

## Manija de palanca

Manijas de palanca



| Especificaciones  |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Material          | Zamak                                                              |
| Acabado           | Satinado, cromo, negro o dorado (personalizable)                   |
| Entrada           | Regulable de 60 a 70 mm                                            |
| Instalación       | Medida de montaje estándar EE. UU.                                 |
| Aplicación        | Dormitorios, departamentos, oficinas, hoteles y puertas interiores |
| Espesor de puerta | 35 a 45 mm, regulable                                              |
| Vida útil         | 200.000 ciclos                                                     |
| Chasis            | Acero macizo zincado para resistir la corrosión                    |
| Guarnición        | Zamak inyectado con galvanizado, o latón macizo                    |
| Mano              | Reversible, mano izquierda o derecha                               |
| Función           | Entrada, con llave por fuera                                       |
| Amaestramiento    | Admite llave igual con los cerrojos, o amaestramiento              |
| Durabilidad       | Larga vida útil                                                    |

### Características

- Características principales
- Construcción americana de 3 pestillos, de larga duración
- Manija y roseta de aleación de zinc, resistentes y duraderas
- Acabado galvánico resistente a la corrosión
- Giro suave, cómodo de accionar
- Instalación sencilla con mecanizado estándar universal
- Ideal para puertas interiores residenciales y comerciales

### Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: códigos de acabado, posición de los agujeros de fijación, código de pedido por acabado.

Según lo publicado en [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). La confirmación del pedido es la especificación vinculante.