

# BL030

## Bisagras de latón y acero

Bisagras de latón y acero



| Especificaciones    |                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                | Bisagra de resorte                                                                              |
| Material            | Acero inoxidable 304                                                                            |
| Espesor             | 3,5 mm                                                                                          |
| Función             | Cierre automático, tensión regulable y posicionamiento a 90°                                    |
| Color               | Colores personalizados disponibles                                                              |
| Medidas             | Medidas personalizadas disponibles                                                              |
| Aplicación          | Ventanas y puertas: residencial, comercial, hotelería, oficinas, hospitales, escuelas y bodegas |
| Acabado             | Pintado, negro mate, satinado o acabado antiguo                                                 |
| OEM / ODM           | Disponible                                                                                      |
| Ángulo de apertura  | 180°                                                                                            |
| Acabado superficial | Pintado, negro mate, satinado o acabado antiguo                                                 |
| Características     | Cierre suave, funcionamiento silencioso, resistente a la corrosión y de servicio pesado         |
| Logotipo            | Se acepta logotipo personalizado                                                                |

### Características

- 1. Acero inoxidable 304 de primera calidad, con excelente resistencia a la corrosión y larga vida útil.
- 2. Bisagra de muelle con cierre automático y tensión regulable, para ajustar la fuerza de cierre.
- 3. La función de posicionamiento amortiguado da un cierre suave, silencioso y estable.
- 4. Construcción en acero inoxidable de mayor espesor, con gran capacidad de carga y resistencia al uso diario.
- 5. Admite posicionamiento a 90° y apertura hasta 180°, para un manejo cómodo.
- 6. Disponible en 4"3"3" y 5"3"3", para distintas aplicaciones de puerta.
- 7. Varios acabados superficiales disponibles: negro mate, acero inoxidable satinado, dorado, latón antiguo y cobre antiguo.
- 8. Apta para puertas de madera, de vivienda, de hotel, de oficina, de pasillo y comerciales.

### Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: códigos de acabado, posición de los agujeros de fijación, código de pedido por acabado.

Según lo publicado en [cantonlock.com](http://cantonlock.com). La confirmación del pedido es la especificación vinculante.