

D101 DSPB

Cerrojo de seguridad

Cerrojos



Especificaciones

Material	Cuerpo de acero inoxidable
Función	Cilindro simple
Aplicación	Puertas de entrada
Salida del cerrojo	25 mm, de zamak inyectado con rodillo de acero templado
Cilindro	Cilindro de 5 pines con núcleo de latón macizo y dos llaves de latón niqueladas
Chasis	Componentes internos de acero zincado
Guarnición	Acero inoxidable, latón o acero
Mano	Reversible, mano izquierda o derecha
Característica	La guarnición giratoria del cilindro impide el arranque; cilindro extraíble para recodificar
Amaestramiento	Admite llave igual con una cerradura de entrada de perforación
Material de la guarnición	Acero inoxidable, latón o acero
Espesor de puerta	Regulable de 35 a 45 mm (1-3/8" a 1-3/4")
Entrada	Regulable a 60 o 70 mm (2-3/8" o 2-3/4")

Características

- Cerrojo auxiliar económico y duradero
- Cerrojo de zamak de 25 mm (1") con inserto de rodillo de acero templado, como protección frente al serrado
- Componentes internos de acero cincado
- Guarnición del cilindro de giro libre, para impedir el arranque con llave de tubo
- Cilindro de latón macizo de 5 pitones, fácil de recodificar
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado
- Puede llevar la misma llave que las cerraduras de entrada, para más seguridad en el exterior

Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: códigos de acabado, posición de los agujeros de fijación, código de pedido por acabado.

Según lo publicado en [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). La confirmación del pedido es la especificación vinculante.