

D101 SS

Cerrojo de seguridad

Cerrojos



Especificaciones	
Cilindro	Cilindro de latón macizo
Salida del cerrojo	25 mm, de zamak inyectado con rodillo de acero templado
Chasis	Componentes internos de acero zincado
Guarnición	Acero inoxidable, latón o acero
Mano	Reversible, mano izquierda o derecha
Característica	La guarnición giratoria del cilindro impide el arranque; cilindro extraíble para recodificar
Amaestramiento	Admite llave igual con una cerradura de entrada de perforación
Acabado	Acero inoxidable satinado (US32D)
Material de la guarnición	Acero inoxidable, latón o acero
Opciones de llave	2 llaves de latón niquelado
Espesor de puerta	De 35 a 45 mm (1-3/8" a 1-3/4")
Entrada	60 o 70 mm (2-3/8" o 2-3/4")

Características

- Características principales
- •Construcción reforzada
- Los componentes internos son de acero cincado. Las guarniciones exteriores están disponibles en acero inoxidable, latón o acero. El diseño de guarnición de giro libre ayuda a resistir el arranque y la manipulación.
- •Cerrojo de uso intensivo
- Lleva un cerrojo con 25 mm de salida completa y rodillo de acero templado, calculado para aguantar golpes fuertes y el serrado.
- •Cilindro y sistema de llave seguros
- Incorpora un mecanismo de 5 pitones con núcleo de latón macizo, lo que permite recodificarla con facilidad. Se entrega con dos llaves de latón niquelado.
- •Instalación flexible

Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: códigos de acabado, posición de los agujeros de fijación, código de pedido por acabado.

Según lo publicado en [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). La confirmación del pedido es la especificación vinculante.