

D102 SS

Cerrojo de seguridad

Cerrojos



Especificaciones	
Cilindro	Cilindro de latón macizo
Salida del cerrojo	25 mm, de zamak inyectado con rodillo de acero templado
Chasis	Componentes internos de acero zincado
Guarnición	Acero inoxidable, latón o acero
Mano	Reversible, mano izquierda o derecha
Característica	La guarnición giratoria del cilindro impide el arranque; cilindro extraíble para recodificar
Amaestramiento	Admite llave igual con una cerradura de entrada de perforación
Acabado	Acero inoxidable satinado (US32D)
Material de la guarnición	Acero inoxidable, latón o acero
Opciones de llave	2 llaves de latón niquelado
Espesor de puerta	De 1-3/8" a 1-3/4" (35 a 45 mm)
Entrada	Regulable a 2-3/8" o 2-3/4" (60 o 70 mm)

Características

- Características principales
- Construcción robusta
- Piezas interiores: acero cincado
- Guarnición exterior: disponible en acero inoxidable, latón o acero
- La guarnición del cilindro gira libremente y resiste los ataques con llave de tubo
- Cerrojo de seguridad
- Cerrojo de zamak de 1" (25 mm)
- El rodillo de acero templado mejora la resistencia al serrado

Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: códigos de acabado, posición de los agujeros de fijación, código de pedido por acabado.

Según lo publicado en [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). La confirmación del pedido es la especificación vinculante.