

EH02

Manija de palanca

Manijas de palanca



Especificaciones	
Acabado	Negro mate (otros colores bajo pedido)
Tipo de puerta	Puertas de madera y metálicas
Aplicación	Puertas residenciales, puertas interiores y uso comercial ligero
OEM / ODM	Disponible
Entrada	60 / 70 mm, regulable
Espesor de puerta	35 a 45 mm, regulable
Vida útil	200.000 ciclos
Chasis	Acero macizo zincado para resistir la corrosión
Guarnición	Zamak inyectado con galvanizado, o latón macizo
Mano	Reversible, mano izquierda o derecha
Función	Entrada, privacidad, paso libre o falsa
Amaestramiento	Admite llave igual con los cerrojos, o amaestramiento
Estilo	Decorativo, clásico o estilo europeo
Material de la placa posterior	Hierro
Material de la manija	Aleación de aluminio
Diseño de la manija	Manija de palanca torneada
Compatibilidad de cerradura	Cerradura de embutir de perfil europeo
Método de instalación	Montaje sobre placa, para cerradura de embutir

Características

- • Placa posterior de hierro con manija de aleación de aluminio
- • Diseño de manija con torsión, elegante
- • Acabado negro mate, duradero y resistente a la corrosión
- • Compatible con cerraduras de embutir de cilindro perfil europeo
- • Apta para puertas de madera y metálicas
- • Manija reversible para puertas de apertura izquierda o derecha
- • Instalación y mantenimiento sencillos

Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: códigos de acabado, posición de los agujeros de fijación, código de pedido por acabado.

Según lo publicado en [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). La confirmación del pedido es la especificación vinculante.