

EPT01

Pasacables para puerta

Accesorios de herrajes



Especificaciones	
Material	Acero inoxidable 316
Peso	1.25
Función	Paso de corriente y datos entre la puerta y el marco
Ancho	0,88"
Profundidad	0,67"
Acabado del herraje	Acero inoxidable satinado 630 / US32D
Información adicional	Orejas de fijación redondeadas
Tipo de montaje	Oculto
Mano	Sin mano definida
Ubicación de montaje	Marco de puerta o canto de puerta
Clasificación antirrobo	No
Conforme para huecos clasificados	No
Conforme BAA	Sí
País de origen	CHINA

Características

- Unidad de transferencia de corriente EPT
- Diseño oculto y resistente a la manipulación, para transmitir corriente y datos con flexibilidad
- • Se monta en el canto de la puerta y del marco, con el cableado oculto
- • El conducto flexible de acero protege mazos de cable de hasta Ø5/16" (8 mm)
- • Compatible con la mayoría de tipos de bisagra: bisagras de pala, bisagras continuas y bisagras de pivote parcial
- • Pestañas de montaje redondeadas, que facilitan la adaptación en obra
- • EPT estándar: apta para bisagras estándar y bisagras de pivote con desplazamiento inferior a 3/4" (19 mm)

Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: códigos de acabado, dimensiones generales, código de pedido por acabado.

Según lo publicado en [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). La confirmación del pedido es la especificación vinculante.