

GL125 SS

Herrajes patch para puerta de vidrio

Herrajes para puertas de vidrio



Especificaciones

Acabado	SS
Aplicación	Apto para uso izquierdo y derecho
Cuerpo principal	Acero inoxidable 304
Cuerpo interior	Acero inoxidable 201
Cerrojo	Acero
Espesor del vidrio	de 8 a 10 mm
Material del cilindro	Latón
Material de la llave	Niquelado
Modelo	Puerta de dos hojas

Características

- Instrucciones de instalación
- Espesor de puerta compatible: puertas de vidrio de 8–10 mm
- No requiere perforación: se instala sin cortar ni taladrar el vidrio
- Limpie la superficie: pase un paño húmedo por la zona del vidrio donde se va a instalar.
- Sitúe la cerradura: elija la posición correcta y compruebe que el pestillo se mueve con suavidad.
- Coloque la placa A:
- Use las placas de apriete para fijar la cerradura.
- Ajuste o afloje los tornillos de la placa A según haga falta, hasta que quede firme sobre el vidrio.

Códigos de acabado

■ SS

Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: posición de los agujeros de fijación, código de pedido por acabado.

Según lo publicado en [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). La confirmación del pedido es la especificación vinculante.