

S564

Cerradura de sobreponer

Cerraduras de sobreponer



Especificaciones	
Material	Caja de zamak inyectado
Entrada	40 mm
Acabado	Pintado
Espesor de puerta	de 35 mm a 55 mm de serie; de 30 mm a 60 mm bajo pedido
Salida del pestillo	13 mm, con botón de bloqueo interior
Salida del cerrojo	25 mm en las versiones con cerrojo de sobreponer
Chasis	Caja de zamak inyectado con componentes internos de acero zincado
Cerradero	Cerradero angular de serie para puertas de apertura interior; cerradero plano disponible
Mano	Reversible, mano izquierda o derecha
Función	Cilindro simple, doble cilindro o autoblocante
Característica	Compuerta antiganzúa en la versión de cilindro simple

Características

- Estructura: pestillo biselado con 13 mm de salida y cerrojo de 25 mm de salida completa
- Funcionamiento: el botón de bloqueo interior impide el accionamiento con llave desde fuera y la manipulación del pestillo
- Acabado: pintado
- Aplicación: solución económica y segura para puertas exteriores de madera

Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: códigos de acabado, posición de los agujeros de fijación, código de pedido por acabado.