1073D

Verrou de sûreté et serrure en applique

Serrures en applique et verrous de sûreté



Caractéristiques techniques

Matériau	Coffre en fer, composants internes à base d'acier zingué, 3 clés en laiton, pêne demi-tour et cylindre en laiton
Couleur	Laqué gris, autres coloris sur demande
Axe	60 mm
Épaisseur de porte	35 à 55 mm en standard ; 30 à 60 mm sur demande
Sortie du demi-tour	13 mm, avec bouton intérieur de condamnation du demi-tour
Course du pêne dormant	25 mm sur les versions de verrou en applique
Gâche	Gâche coudée en standard pour portes ouvrant vers l'intérieur ; gâche plate disponible
Sens de main	Entièrement réversible, gauche ou droite
Fonction	Simple cylindre, double cylindre ou verrouillage automatique
Caractéristique	Volet anti-crochetage sur le verrou à simple cylindre
Pêne demi-tour	Pêne à rouleau en laiton
Ouverture	Double face
Domaine d'application	Usage résidentiel

Points clés

– Fonctionnement électrique et manuel

– Protection anti-effraction avec retour de signal contre toute ouverture non autorisée

– Adaptée aux systèmes d'interphonie et de contrôle d'accès

– Pour habitations, appartements, hôtels, entrepôts, écoles et établissements publics

À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : codes de finition, position des trous de fixation, référence de commande par finition.