564 MB

Verrou de sûreté et serrure en applique

Serrures en applique et verrous de sûreté



Caractéristiques techniques

Pose	Montage en applique
Domaine d'application	Portes en bois / portes métalliques / portes résidentielles
Épaisseur de porte	35 à 55 mm en standard ; 30 à 60 mm sur demande
Châssis	Boîtier en zinc moulé sous pression, composants internes en acier zingué
Gâche	Gâche coudée en standard pour portes ouvrant vers l'intérieur ; gâche plate disponible
Sens de main	Entièrement réversible, gauche ou droite
Finition	Noir mat
Type de produit	Serrure en applique antivol / verrou de sûreté
Matériau	Alliage de zinc
Matériau du pêne demi-tour	Alliage de zinc
Bouton moleté	Laiton
Boîtier du cylindre	Aluminium
Rotor du cylindre	Laiton
Panneton d'entraînement	Fer
Bague décorative du cylindre	Fer
Options de clé	Fer
Plaque décorative	Fer
Vis	Fer

Autres lignes sur la page produit.

Points clés

– Ce verrou de sûreté en applique anti-effraction se monte en surface de la porte et assure une sécurité fiable en usage résidentiel.

– Le cylindre associe un corps extérieur en aluminium à un rotor en laiton : la clé tourne régulièrement et le verrouillage reste stable.

– La queue de manœuvre rotative, en fer, transmet l'effort de façon sûre au verrouillage comme au déverrouillage.

– Livrée en ensemble complet — rosace de cylindre, clés, plaque décorative et vis de fixation, tous en fer —, la serrure se pose simplement.

– Avec sa structure classique de verrou de sûreté et sa conception anti-effraction, cette serrure équipe couramment les portes en bois et en métal des maisons, appartements et locaux similaires.

– Personnalisation OEM / ODM, finitions et conditionnements disponibles sur demande.

Tel que publié sur cantonlock.com. La confirmation de commande fait foi.

À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : codes de finition, référence de commande par finition.