575 ABET

Serrure tubulaire

Serrures à bouton



Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable
Cylindre	Cylindre en laiton
Finition	Laiton vieilli (AB), cuivre vieilli (AC), laiton poli (PB), laiton satiné (SB), acier inoxydable (SS), poli brillant (SP), chrome satiné (SC), autres sur demande
Axe	60 mm / 70 mm, réglable
Épaisseur de porte	Réglable de 35 mm à 45 mm
Endurance (cycles)	200 000 cycles
Châssis	Châssis et boîtier de pêne en acier massif, zingués
Garniture	Acier inoxydable corroyé ou laiton
Gâche	Lèvre courbe de 57 mm en standard ; 70 mm sur demande
Sens de main	Entièrement réversible, gauche ou droite
Domaine d'application	Usage résidentiel
Fonction	Entrée, clé à l'extérieur
Pêne demi-tour	Course de 12 mm, demi-tour condamné sur les fonctions à clé

Points clés

– Économique et simple à poser

– Endurance de plus de 200 000 cycles

– Cylindres s'entrouvrant ou sur organigramme possibles

– Châssis et boîtier de pêne en acier zingué, résistants à la corrosion

Codes de finition

AB **AC** **PB** **SB** **SS** **SP** **SC**

À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : position des trous de fixation, référence de commande par finition.