5831 SSET

Serrure cylindrique usage intensif

Serrures à bouton



Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable
Endurance (cycles)	200 000 cycles
Châssis	Châssis et boîtier de pêne en acier massif, zingués
Garniture	Zinc moulé sous pression revêtu par électrodéposition, ou laiton massif
Cylindre	Goupilles 5 pistons, rotor en laiton, deux clés en laiton nickelé
Pêne demi-tour	Demi-tour condamné sur les fonctions à clé
Sens de main	Entièrement réversible, gauche ou droite
Domaine d'application	Bureaux, écoles et usage résidentiel intensif
Combinaison de clés	Clés identiques possibles avec les verrous à pêne dormant
Finition	Acier inoxydable satiné (US32D)
Fonction	Entrée, clé à l'extérieur
Finitions disponibles	Nickel satiné, chrome, laiton vieilli, laiton poli
Axe	60 / 70 / 80 / 90 mm (réglable)
Épaisseur de porte	35–50 mm

Points clés

– Sens : réversible pour portes gauches ou droites

– Sécurité : cylindre en laiton à 5 goupilles, deux clés en laiton nickelé

– Usage : portes d'entrée de maisons, d'appartements ou de petits locaux commerciaux

– Serrure cylindrique robuste et économique pour l'usage résidentiel standard. Idéale pour les portes d'entrée qui demandent fiabilité et sécurité renforcée.

À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : codes de finition, position des trous de fixation, référence de commande par finition.